

Галогеновые прожекторы широко используются для подсветки административных, исторических зданий, для целей локализованного освещения. Они устанавливаются на кронштейнах с небольшим выносом от стены под освещаемым фрагментом здания, выходным отверстием вверх. Небольшой наклон прожектора в сторону фасада обеспечивает естественный смыв со стеклянного рассеивателя городской пыли и грязи дождем или талым снегом.






Достаточно часто при автономном освещении галогеновыми прожекторами домов, гостиниц, административных зданий локальное освещение применяется для создания светового рисунка на плоскости между верхним этажом и кровлей. При использовании галогеновых прожекторов надо учитывать, что коэффициент использования светового потока очень низкий и это приводит к загрязнению светом окружающего пространства. Существуют ограничивающие факторы, влияющие на выбор места для установки галогеновых прожекторов, которое в первую очередь зависит от главного направления восприятия объекта, наличия или возможного монтажа специальных опор. По этой причине на каждом галогеновом прожекторе желательно иметь защитную решетку, окрашенную в черный матовый цвет.

Если вам надо подсветить пешеходные зоны скверов, парков с декоративными деревьями, кустарниками, цветниками и зелеными газонами - вам также нужны галогеновые прожекторы.



Прожектор на светодиодах



		Кронштейны для крепления прожекторов на фасаде зданий, на рекламных щитах  форма кронштейна и длина в разных случаях различна	
 L-003 Латриск: R47S Напряжение: 220V Лампа галогенная 150W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло			
 L-004 Латриск: R47S Напряжение: 220V Лампа галогенная 150W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло			
 L-006 Латриск: R47S Напряжение: 220V Лампа галогенная 150W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло			
 L-001 Латриск: R47S Напряжение: 220V Лампа галогенная 1000/1500W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло			
 LD3001-25A Латриск: E27/E40 Напряжение: 220V Лампа металлогалогенная 250-400W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло			
 LD3001-8 Латриск: R47S Напряжение: 220V Лампа металлогалогенная 70W/150W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло			
 LD3001-19 Латриск: R47S Напряжение: 220V Лампа металлогалогенная 70W Степень защиты: IP 65 Материалы: алюминий, стекло	